



ТИЛТВОТЧ

Одноразовый номерной индикатор наклона груза на угол превышающий 80°

Установка

Активированный индикатор ТилтВотч приклейте на нижний угол груза или боковой стороны его упаковки, находящихся в вертикальном положении так, чтобы стрелка на индикаторе была направлена строго вверх. Будьте осторожны, избегая наклона индикатора на угол, приближающийся к 80°.

Затем удалите подложку с ККИ и приклейте её поверх индикатора таким образом, чтобы индикатор поместился в окошке ККИ.

При низких температурах, когда клеевой слой не действует, индикатор может быть прикреплен на гвозди или шурупы через специальные отверстия на своем корпусе.

Поскольку индикатор выявляет опрокидывание груза только в плоскости своей установки, для мониторинга наклона груза в двух вертикальных плоскостях требуется установка двух индикаторов ТилтВотч.

Занесите номер индикатора в сопроводительные документы.

Технические характеристики

Размеры, мм	75 x 60 x 5
Температура и влажность эксплуатации, °С	от -40 до +60, 5-99% относительной влажности, без осадков
Порядковый номер	1 буква и 7 цифр
Чувствительность, °	80
Точность срабатывания	±5% от значения порога срабатывания (при 20°С и давлении 750 мм рт. ст. (1 атм.))
Число срабатываний	1
Гарантийный срок	1 год
Упаковка, шт.	100
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	10
Диапазон контроля	в одной плоскости
Монтаж	на клейкую ленту
Срок годности	2 года с момента производства

ТилтВотч – индикатор, регистрирующий отклонения груза от вертикального положения (опрокидывания набок, наклона, переворота) на 80 ± 5°. Отклонения на меньшие углы при стандартной обработке груза или взлёте самолета не активируют индикатор.

Все индикаторы ТилтВотч поставляются вместе с контрольной карточкой индикатора (ККИ). ККИ - это сопроводительная наклейка, которая крепится на упаковку вместе с индикатором и служит дополнительным предупреждением о том, что груз находится под контролем, а также содержит пошаговую инструкцию в случае, если груз был поставлен со сработавшим индикатором.

Принцип действия

При срабатывании ТилтВотч окошко индикатора окрашивается в красный цвет.

Активация

Индикаторы поставляются в не активированном состоянии. Для активации индикатора удалите защитную подложку.