

БОЛТОРЕЗЫ



ОПИСАНИЕ

Предназначены для перекусывания запорнопломбировочных устройств стержневого типа.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Разместите стержень ЗПУ в средней части лезвий Болтореза.
2. Сомкните ручки Болтореза до перерезания стержня.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	A 24	A 30	B 24	B 30
Общая длина, мм	600	760	600	760
Материал режущих элементов	хром-никель-молибден		углеродистая сталь высокого качества	
Режущая способность, мягкая / средняя сталь, мм	10 / 8	13 / 8	10 / 8	13 / 8
Усилие на рукоятках, кгс	не более 20		не более 25	
Температура использования, °С	от -70 до +80			
Стойкость к воздействию агрессивной среды	высокая			
Гарантийный ресурс	не менее 250 перекусываний		не менее 200 перекусываний	
Использование	вручную, без специальных приспособлений			
Упаковка, шт.	1 в коробке			
Размер упаковки, мм	665 x 150 x 40	800 x 175 x 45	625 x 155 x 30	775 x 170 x 40
Вес упаковки, кг	2,7	6,5	2,5	4,1
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1			

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяются для снятия ЗПУ стержневого типа: Титан, Титан плюс.