

ТРОСОРЕЗЫ

Предназначается для перекусывания витой проволоки и стального троса толщиной до 4 мм.

Применяется для снятия ЗПУ и ПУ:
Малтилок Кэйбл Сил с толщиной троса до 2,5 мм,
Силтэк®, Силтэк-2®, Клипсил, Клипсил Плюс,
Силтор®.

Преимущества

- Эргономичный дизайн ручек, выполненный из противоскользящего материала.
- Удобное расположение фиксатора рукояток.
- Режущая способность до 4 мм.
- Повышенный гарантийный ресурс изделия.



Тросорез 7,5"

Тросорез 8"

Технические характеристики

Модификация	тросорез 7,5"	тросорез 8"
Общая длина, мм	190	200
Материал режущих элементов	хром-ванадиевая сталь	углеродистая сталь
Режущая способность, мм	до 3	до 4
Усилие на рукоятках, кгс	не более 100	
Температура использования, °C	от -70 до +80	
Стойкость к воздействию агрессивной среды	высокая	
Гарантийный ресурс	не менее 2 000 перекусываний	
Использование	вручную, без специальных приспособлений	
Упаковка, шт.	1 в блистере	
Размер упаковки, мм	245 x 80 x 20	260 x 80 x 25
Масса упаковки, кг	0,3	
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1	

Инструкция по применению

1. Разместите трос или проволоку в средней части лезвий тросореза.
2. Сомкните ручки тросореза до перерезания троса или проволоки.