



ЭКОНОМИЧНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МЯГКИЙ СЕЙФ-КОНТЕЙНЕР МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МОЛНИЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Специальная молния с камерой для опечатывания одноразовым номерным пломбировочным (сигнальным) устройством Квиксил.
- Высокопрочный водонепроницаемый материал.
- Особая обработка швов.
- Прозрачный карман с доступом изнутри для адреса получателя и/или описи содержимого.

ЦВЕТА

Стандартный: белый. Под заказ: чёрный, прозрачный матовый.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	высокопрочная пленка типа «Вилбекс»	Условия эксплуатации	опечатывается ПУ Квиксил
Ресурс работы при эксплуатации	200 отправок	Нанесение индивидуальной дополнительной маркировки	от 1 000 шт.
Размеры, мм	A5 - 302 x 253 A4 - 393 x 326 A3 - 531 x 426	Закрытие / открытие	вручную
Температура эксплуатации, °С	от -20 до +60	Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.	1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭКОНОМИЧНЫЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ МЯГКИЙ СЕЙФ-КОНТЕЙНЕР МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С МОЛНИЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМЕРОЙ ДЛЯ ОПЕЧАТЫВАНИЯ

УСТАНОВКА

Перед опечатыванием проверьте целостность сейфконтейнера.

1. Вложите сопроводительный документ в специальный прозрачный карман с доступом изнутри.
2. Вложите ценности в сейф-контейнер.
3. Закройте застежку-молнию и вложите ее «собачку» в углубление опечатывающей камеры сейф-контейнера.
4. Вставьте пломбировочное устройство (ПУ) Квиксил в отверстие опечатывающей камеры таким образом, чтобы был виден его номер.
5. Проверьте надежность замыкания ПУ попыткой вытащить его в обратном направлении.
6. Занесите в журнал регистрации (сопроводительные документы) номера ПУ Квиксил и сейф-контейнера Квикпак, при необходимости, сведения об их маркировке.

СНЯТИЕ

1. Сверьте номера и маркировку ПУ Квиксил и сейфконтейнера Квикпак с данными, занесенными в журнал регистрации (сопроводительные документы).
2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, следов термических или химических повреждений, нечитаемости логотипа и номера, свободного вытаскивания ПУ Квиксил из отверстия опечатывающей камеры.
3. Отломите флажок ПУ Квиксил и расстегните застежкумолнию.
4. Извлеките якорь ПУ Квиксил из опечатывающей камеры, осмотрите на предмет несанкционированных воздействий, проверьте содержимое сейф-контейнера. В случае отсутствия следов вскрытия утилизируйте якорь вместе с флажком.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Сейф-контейнер, снятое с объекта ПУ Энвополисил и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.

Для эффективного применения изделия необходимо разработать четкую процедуру опечатывания с момента приобретения ПУ, установки на объект и до его снятия. Эта процедура должна быть закреплена в специальном регламенте или ином внутреннем документе.