

# АРМСИЛ®

RFID



## ПЛОМБИРОВОЧНОЕ (СИГНАЛЬНОЕ) УСТРОЙСТВО УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ С НАИВЫСШИМ УРОВНЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ

### ОПИСАНИЕ

Пломбировочные устройства Армсил универсальны и отвечают всем требованиям криминалистической стойкости.

Сложная геометрия гибкого элемента и замковой части (запатентованная конструкция) позволяет легко обнаружить любые попытки несанкционированного воздействия даже без помощи экспертов. Металлическая замковая вставка обеспечивает надежное замыкание. Мерная линейка на гибком элементе позволяет нормировать величину затягивания.

### МОДИФИКАЦИИ

- **Армсил®** / замыкание гибкого элемента производится со стороны, противоположной маркировке
- **Армсил-К®** / с укороченной на 100мм длиной
- **Армсил® с шипами** / для использования на мешковой таре
- **Армсил RFID®** / с встроенной в конструкцию RFID-меткой

### ПРИМЕНЕНИЕ

Для опечатывания широкого перечня объектов с проушинами и отверстиями.

### ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Объект опечатывается с помощью гибкого элемента, конец которого пропускается в отверстие замковой части ПУ Армсил. Гибкий элемент плотно затягивается, надёжно фиксируя устройство, а обратный ход замковой части относительно гибкого элемента исключается. Таким образом, проушины опечатываемого объекта оказываются надёжно зафиксированы, устройство становится невозможно снять без оставления видимых следов и установить повторно.

### МАРКИРОВКА И ДРУГИЕ ОПЦИИ

Тиснение: индивидуальный номер 8 знаков  
Под заказ: лазерная маркировка, логотип, штрихкод или другая маркировка.

### ЦВЕТА


Стандартный: синий, красный, белый. Под заказ: любые.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал	полипропилен, замковый элемент – стальная вставка	Нанесение дополнительной индивидуальной маркировки	от 1 000 шт.
Общая длина, мм	561 (Армсил-К) / 661 (Армсил)	Усилие (разрыва) разрушения, кгс (Н)	не менее 40 (400)
Рабочая длина, мм	450 (Армсил-К) / 550 (Армсил)	Установка	вручную
Диаметр гибкого элемента, мм	5	Снятие	вручную / с помощью ножниц
Температура использования, °С	от -40 до +60	Упаковка, шт.	500 в коробке, блоками по 10
Маркировка	термотиснение, опционально - лазерная маркировка	Размер упаковки, мм	765 x 225 x 155
Порядковый номер	7-8 буквенно-цифровых знаков	Масса упаковки, кг	4,4
		Минимальная партия поставки (кратная партия продаж)	1 000 шт.

## АРМСИЛ® RFID


Рабочая частота, МГц	UHF 865–868 / HF (NFC) 13,56
Дальность считывания, м	UHF до 1,2 / HF контактным способом



**ОБРАЩАЙТЕСЬ ЗА БЕСПЛАТНОЙ КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  
К НАШИМ СПЕЦИАЛИСТАМ**

# АРМСИЛ®

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



## ПЛОМБИРОВОЧНОЕ (СИГНАЛЬНОЕ) УСТРОЙСТВО УВЕЛИЧЕННОЙ ДЛИНЫ С НАИВЫСШИМ УРОВНЕМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ

### УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ПЛОМБИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

С целью исключения незаконного использования все пломбировочные устройства с даты поступления в организацию и до сдачи их на утилизацию подлежат регистрации и строгому номерному учету. Храните устройства в недоступном для посторонних месте под контролем ответственных должностных лиц. Номера установленных ПУ и другие необходимые данные регистрируются в вашей системе учета.



## УСТАНОВКА ПУ АРМСИЛ

В холодное время года непосредственно перед установкой пломбировочного устройства (ПУ) на объект, рекомендуется хранить (переносить) их в условиях, защищенных от воздействия температур ниже +10°C.

1. Пропустите гибкий элемент в проушины опечатываемого объекта, а затем во входное отверстие замковой части ПУ со стороны, отмеченной стрелками.

2. Произведите плавное затягивание до получения петли минимального размера. Затягивайте ПУ таким образом, чтобы не перерезать его гибкий элемент острыми кромками проушин.

3. Проверьте надежность замыкания ПУ: потяните гибкий элемент в направлении обратного замыкания. При исправном состоянии ПУ обратный ход исключается - металлический клип-вставка зажимает материал гибкого элемента с надежной его фиксацией.


4. Занесите в журнал регистрации (сопроводительные документы) номер ПУ и, при необходимости, дополнительные сведения о маркировке (название компании, описание логотипа, размещенные на ПУ, цвет).

## СНЯТИЕ ПУ АРМСИЛ

1. Сверьте номер ПУ и дополнительную маркировку с данными, занесенными в журнал регистрации (сопроводительные документы).

2. Убедитесь в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений ПУ. Обратите внимание на пластичность материала ПУ, изменение цвета, наличие повреждений гибкого элемента, корпуса ПУ вблизи замковой части, наличие следов термического или химического воздействия, характеристики и внешний вид логотипа.

3. Перережьте петлю гибкого элемента ПУ с помощью ножниц.



Пропустите гибкий элемент в отверстие замковой части со стороны, отмеченной стрелкой.



Затяните гибкий элемент.

## ПРИЗНАКИ НЕСАНЦИОНИРОВАННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Убедитесь в соответствии элементов маркировки, конструкции и дизайна ПУ образцу, а также в отсутствии следов вскрытия или механических повреждений, в частности, царапин, вмятин, порезов, посторонних предметов (клея, скотча и др.) в месте входного и выходного отверстий, клапана замковой части, гибкого элемента, потертостей и подчисток маркировки, нанесенной на флажок, изменений цвета, следов термического или химического воздействия. Следует помнить, что злоумышленник всегда оставляет следы, но старается их сделать наименее заметными. Поэтому необходимо осматривать ПУ внимательно.

В случае обнаружения следов вскрытия ПУ или признаков его разрушения снятие необходимо производить в присутствии специальной комиссии с составлением коммерческого акта в установленном порядке, либо акта общей формы, составленного произвольно или в порядке, установленном организацией, применяющей ПУ. Снятое с объекта ПУ и оформленные документы упаковываются в конверт и направляются на экспертное исследование. Те же действия необходимы в случае обнаружения недостачи.