

ТРОСОРЕЗЫ



ОПИСАНИЕ

Предназначается для перекусывания витой проволоки и стального троса толщиной до 4 мм.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эргономичный дизайн ручек, выполнены из противоскользящего материала.
- Удобное расположение фиксатора рукояток.
- Режущая способность до 4 мм.
- Повышенный гарантийный ресурс изделия.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модификация	тросорез 7,5"	тросорез 8"
Общая длина, мм	190	200
Материал режущих элементов	хром-ванадиевая сталь	углеродистая сталь
Режущая способность, мм	до 3	до 4
Усилие на рукоятках, кгс		не более 100
Температура использования, °С		от -70 до +80
Стойкость к воздействию агрессивной среды		высокая
Гарантийный ресурс	не менее 2 000 перекусываний	
Использование	вручную, без специальных приспособлений	
Упаковка, шт.	1 в блистере	
Размер упаковки, мм	245 x 80 x 20	260 x 80 x 25
Вес упаковки, кг		0,3
Минимальная партия поставки (кратная партия продаж), шт.		1

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для снятия ЗПУ и ПУ: Малтилок Кэйбл Сил с толщиной троса до 2,5 мм, Силтэк®, Силтэк-2®, Клипсил, Клипсил Плюс, Силтор®.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Разместите трос или проволоку в средней части лезвий тросореза.
2. Сомкните ручки тросореза до перерезания троса или проволоки.